



更加省電 75%



節能選擇



24hr 智能恆溫



硬水軟化功能



日廠專用壓縮機



不鏽鋼外殼



空氣能熱泵熱水器

日本松下熱水專用壓縮機 | 智能恆溫省電選擇

規格表

機型	高度 (mm)	直徑 (mm)	淨重 (kgs)	額定功率(KW)		額定加熱功率(KW)		額定溫度 (°C)	電源規格 (∅ Hz V)	額定電流 (A)	最大電流 (A)	噪音值 (dB(A))
				熱泵	熱泵+電加熱	熱泵	熱泵+電加熱					
IK2.8KD/150L	1415	φ650	76	0.8	2.8	2.8	2.8	55	1∅60Hz 220V	3.6	5.5	46
IK4.6KD/260L	1790		98							4.6	46	
IK4.6KD/300L	1900		112	0.78	2.78	2.6	4.6			12.6	15	46
IK5.6KD/450L	2000	φ750	140	1.15	3.15	3.8	5.6			14.4	17.2	50

(以上機型標準配備置為不鏽鋼外框)

- ◎ 日本松下熱水專用壓縮機
- ◎ 較傳統電熱水器省電 75%
- ◎ 無瓦斯中毒，無電熱水器漏電疑慮
- ◎ 硬水軟化功能，延長機器使用壽命
- ◎ 24 小時智能恆溫持久
- ◎ 不鏽鋼外框，不鏽鋼加厚內膽
- ◎ 一體成形安裝簡易

- ◎ 以上機型適用於家庭、民宿、學校、公寓、美容理髮院、飯店等場所
- ◎ 在有落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型

