



無風管設計



可旋轉 90°



強弱兩速



離心式風扇



風向調整



ABS 扇葉

誘導式風機 / 空氣導流機

雙耳掛式 | 無風管換氣設計

規格表

機型	長度 (cm)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-3506DL	60	1∅60Hz 220V	150/160	0.72/0.78	14.0/17.5	650/800	5.0/6.0
FL-3509DL	90		200/240	0.94/1.12		1050/1300	

(以上機型標準配備置為鐵質外框、塑膠扇葉)



- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於地下停車場、倉儲區、物流場所、吸菸區等場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 吊耳式懸掛，機身最大可旋轉 90 度
- ◎ 後方進氣、前側吹風，無風管換氣通風使用、排放 CO、NO 等廢氣
- ◎ 機身尺寸最優化，適用於地下停車場等低樓高區域

無風管換氣通風示意圖：



尺寸圖

型號	A	B	C	D	E
FL-3506DL	600	220	190	55	250
FL-3509DL	900				



上：正面
中：出風口面
下：側面